



## Förteckning

- Ⓐ Expansionskärl
- Ⓑ Manometer värmesystem
- Ⓒ Avstängning tappvarmvatten
- Ⓓ Avstängning kallvatten
- Ⓔ Filter kallvatten *vid behov*
- Ⓕ Reglercentral värmesystem
- Ⓖ Reglerventil tappvarmvatten
- Ⓗ Värmeväxlare tappvarmvatten
- Ⓘ Plats för returgivare värmemängdsmätare
- Ⓝ Plats för värmemängdsmätare
- Ⓚ Reglermotor värmesystem
- Ⓛ Värmeväxlare värmesystem
- Ⓜ Säkerhetsventil, avtappning värmesystem
- Ⓝ Säkerhetsventil tappvarmvatten
- Ⓞ Plats för tillloppsgivare värmemängdsmätare
- Ⓟ Filter värmesystem *minst 1 gång/år*
- Ⓠ Avstängning värmesystem retur
- Ⓡ Avstängning värmesystem tilllopp
- Ⓢ Filter fjärrvärme *minst 1 gång/år*
- Ⓣ Pump värmesystem
- Ⓤ Påfyllning värmesystem
- Ⓥ Fjärrvärme tilllopp *E.P.S*
- Ⓧ Fjärrvärme retur

## METRO Superb

*Filter som ska rengöras*

METRO Superb tillhör en ny generation av fjärrvärmecentraler där ekonomi och miljötänkande går hand i hand med bra komfort. METRO Superb är också väl genomtänkt för enkel installation och hög servicevänlighet. Små yttermått och designad kåpa gör den lätt att placera. Värme-regleringen sköts av en elektronisk reglering, modell Siemens RVS 46. Varmvattenregleringen ställer snabbt och säkert in rätt temperatur på varmvattnet. METRO Superb är P-godkänd av SP, enligt Svensk Fjärrvärmes normer.

### Enkel installation och service

Centralen kan anslutas både ovanifrån, underifrån, eller åt båda hållen. Detta gör att anslutningen blir enkel oavsett vilket hus som centralen ska monteras i. Även anslutning av säkerhetsventilerna är föredömligt placerade i botten av centralen. Komponenter är genomtänkt placerade för god åtkomlighet vid serviceåtgärder.

### Designad kåpa

Centralen levereras med en vitlackerad kåpa med dubbeldörrar i METRO-design. Det ger perfekt åtkomst i centralen även vid trånga utrymmen och kåpan kan enkelt lyftas av vid större ingrepp i centralen.



### Tillval



RSK-nr	Artikel
680 2736	Termometer, gradering 0-120 grader, med förlängningsrör för placering utanför kåpa.
680 2733	Rumsmanöverenhet trådbunden Siemens QAA55
680 2734	Rumsmanöverenhet trådlös Siemens QAA78 samt AVS71
680 2732	Trådlös utegivare Siemens AVS13 (försätter även QAA78+AVS71)

### Fasadskåp – placera centralen utomhus

METROS fasadskåp används när man önskar hög tillgänglighet så att servicepersonalen med enkelhet kan komma åt centralen på egen hand utan att behöva tillträde in i huset. Fasadskåpet är även optimalt när det är platsbrist inne i huset. Fasadskåpet är anpassat för METRO Superb men kan även användas för andra modeller av fjärrvärmecentraler. Skåpet är tillverkat av tjock aluminiumplåt och är invändigt isolerat för att säkra en lång livslängd och kraftfullt skydd mot väder och yttre påverkan. Dörren är försedd med ett lås. För mer information, se särskilt produktblad.



### Mått fasadskåp

Höjd	1640 mm
Bredd	800 mm
Djup	500 mm
RSK-nr:	680 2735